

celsico® premium Holzpellets, Ø 6 mm

Herstellung:

celsico® premium Holzpellets werden aus naturbelassenem Holz wie z. B. Sägemehl oder Hobelspänen hergestellt, ohne Zusatz von chemischen Bindemitteln.

Der Anteil der natürlichen Presshilfsmittel bei celsico® premium Pellets beträgt unter Einhaltung der DINplus weniger als 2 %. Presshilfsmittel sind Produkte aus der land- und forstwirtschaftlichen Biomasse wie z. B. Maisstärke oder Roggenmehl. Diese werden dem Rohstoff beigemischt, um den Pressvorgang zu erleichtern und damit auch die Energiebilanz zu verbessern sowie die Abriebfestigkeit zu erhöhen.



Qualität:

celsico® premium Holzpellets sind DINplus-zertifiziert.

Darüber hinaus wird die hohe Qualität durch permanente Qualitätskontrollen in der gesamten Prozesskette sichergestellt. Die regelmäßigen zusätzlichen Kontrollen von celsico® premium Holzpellets beinhalten nicht nur die DINplus Kriterien, sondern auch weitere Parameter.

Häufige Fehlschlüsse auf die Qualität: „Dunklere Pellets sind qualitativ schlechter.“

celsico® klärt auf: Farbliche Abweichungen der Pellets können aufgrund von naturgegebenen Farbveränderungen der Rohstoffe - bedingt durch z. B. die vorhergehende Aufbereitung oder die Art des Holzes - auftreten. Ein direkter Rückschluss auf die Pelletqualität aufgrund der Farbgebung allein kann jedoch nicht gezogen werden.



Transport und Lagerung:

Bei Transport und Lagerung vor Feuchtigkeit schützen.

Das Lager sollte dem Stand der Technik entsprechen. Es muss gemäß den Bauvorschriften (Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz TRVB H 118 und Merkblatt Nr. 29 „Pelletsheizungen“) errichtet worden und für die Pelletslagerung und das Einblasen geeignet sein. Beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen in der Broschüre „Empfehlungen zur Lagerung von Holzpellets“ des Deutschen Energie-Pellet-Verbandes e.V. (www.depv.de) und die Information zur ÖNORM M 7137 (Anforderungen an die Pelletslagerung).



Verbrennung:

Die Verbrennung darf nur in dafür geeigneten und dafür zugelassenen Feuerstätten (siehe Bedienungsanleitung der Feuerstätte) erfolgen.



Verpackung:

Die PE-Folie von celsico® premium Holzpellets Sackware ist recyclebar und kann über die üblichen haushaltsnahen Sammelsysteme entsorgt werden.



Erhältlich als:

Lose Ware (Anlieferung beim Endkunden im Silowagen)

Sackware (15 kg-Säcke)

